

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

Số: 1857/NĐCP – KHĐTVT

V/v Mời báo giá lập dự án Đầu tư bổ sung xe
phun sương dập bụi bãi thải xỉ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty và các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NĐCP) xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Căn cứ nhu cầu lập Dự án đầu tư bổ sung xe phun sương dập bụi bãi thải xỉ - NMNĐ Cẩm Phả;

Căn cứ khả năng cung cấp của Quý Công ty;

Kính mời Quý Công ty quan tâm, cung cấp báo giá cho nội dung sau:

I. Tên hàng hóa, số lượng, quy cách (Nhu phụ lục 1 đính kèm)

II. Chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ:

Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. Hàng hóa cung cấp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng.

III. Yêu cầu:

Bản chào giá phải ghi rõ số lượng, quy cách, mã hiệu, hãng, nước sản xuất, giá trị tiền hàng, đồng tiền chào giá là tiền Việt Nam đồng, các loại thuế phí, thời gian bảo hành, thời gian giao hàng.

Hình thức gửi báo giá: Gửi Email, gửi thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp.

- Phòng Kế hoạch – Đầu tư – Vật tư – Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Địa chỉ: Tổ 4 khu 4A, phường Cẩm Thịnh thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.


Điện thoại 02033 734 900

Email: Tinhvucpc@gmail.com.

Cán bộ phụ trách: Vũ Thị Tình điện thoại 0912 083 796.

Thời gian nhận bản báo giá chậm nhất vào 15h giờ 00 ngày 16/8/2024

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Ecopy, b/c);
- Trang Web TKV (đăng tải)
- Trang Web TCT (đăng tải)
- Phòng KTAT (Ecopy);
- Lưu VT, P.KHĐTVT, VTT⁽¹⁾.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Hoàng Lân

PHỤ LỤC YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Đính kèm công văn số 1857 /NĐCP-KHĐTĐVT ngày 13/8/2024)

Tên xe / Model			DONGFENG /SCS5253TDYEQ5
Công thức bánh xe			6×4
Trọng lượng	Tải trọng cho phép tham gia giao thông (kg)		9000
	Tự trọng thiết kế (kg)		14870
	Tổng trọng thiết kế (kg)		24000
Kích thước	Tổng thể (mm)	Dài	10500
		Rộng	2500
		Cao	3850
	Chiều dài cơ sở (mm)		4965+1350
Kích thước xitec	3400x2420x1430 mm		
Vận hành	Tốc độ lớn nhất (km/h)		95
Tổng thành	Ca-bin	Loại	Lật được, tay lái trợ lực
		Máy lạnh	Có
	Động cơ	Mô-đen	YC6A290 50
		Chủng loại	Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, làm mát bằng nước
		Công suất/ Tốc độ quay (kw/ r/min)	213/2300
		Tiêu chuẩn khí thải	Euro V,
	Sát-xi	Hộp số: Model 9JSD135TB	9 số tiến, 1 số lùi
		Cầu chủ động	2 cầu sau, tỷ số truyền 4.88
	Lốp	Cỡ lốp	11.00R20
		Số lượng	10+1 (bao gồm cả lốp dự phòng)
Thùng xe và phụ kiện	Dung tích xi-téc (m ³)		9M ³ chia 2 ngã thông nhau, téc làm bằng thép các-bon SS400 thân dày 4mm, chỏm 5mm có vách chắn sóng, 02nắp lấu lấy nước Vòi phun rửa đường phía trước, vòi phun tưới cây phía sau, súng phun phía sau,. Bơm nước 80QZF60/90, Công suất 22,2KW. cột áp 90m, lưu lượng 60m ³ /h Bộ phận phun sương lắp đặt phía sau xitec, nhãn hiệu Zhengton model ZT-120 có thể phun xa 100-120 m ở điều kiện

104297
CÔNG TY
DIỆN CẢM
V-CHÍNH
CÔNG TY Đ
TRV-CTCP
HÀ-T.C

Tên xe / Model		DONGFENG /SCS5253TDYEQ5
		tĩnh gió và phun cao 30m bằng quạt gió công suất 55Kw. Số lượng vòi phun 10, tiêu thụ nước 160-240l/P. Máy bơm nước loại ly tâm 1 tầng công suất 15Kw, áp suất 0-4.5Mpa. Quạt gió điều chỉnh góc quay ngang có thể quay được 320⁰, góc nâng từ -10⁰ -50⁰ điều khiển quạt gió từ xa trên cabin xe. Kích thước bộ quạt gió 2960x1400x2460 mm. Xe trang bị máy phát điện 3 pha điện áp 380V 50hZ chạy bằng động cơ diesel (Cummins) công suất 112/120Kw, kích thước máy phát 2200x900x14000 mm. Tiêu chuẩn độ ồn IP55 (20-65)dB Động cơ máy phát điện 6BTAA5.9-G2 hãng Cummin
	Phụ kiện	Ống xả hàng 6 mx2 và đồ nghề theo xe.

34-
PHÀ
KH
HƯ
JAW

Hình ảnh xe mong muốn nhận báo giá:

