

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

Số: 1873/NĐCP – KHĐTVT

V/v Mời báo giá lập dự án Đầu tư bổ sung trạm
cân ô tô 80 tấn – NMNĐ Cẩm Phả”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Cẩm Phả, ngày 14 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty và các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NĐCP) xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Căn cứ nhu cầu lập Dự án Đầu tư bổ sung trạm cân ô tô 80 tấn – NMNĐ Cẩm Phả;

Căn cứ khả năng cung cấp của Quý Công ty;

Kính mời Quý Công ty quan tâm, cung cấp báo giá cho nội dung sau:

I. Tên hàng hóa, số lượng, quy cách (Như phụ lục 1 đính kèm)

II. Chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ:

Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. Hàng hóa cung cấp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng.

III. Yêu cầu:

Bản chào giá phải ghi rõ số lượng, quy cách, mã hiệu, hãng, nước sản xuất, giá trị tiền hàng, đồng tiền chào giá là tiền Việt Nam đồng, các loại thuế phí, thời gian bảo hành, thời gian giao hàng.

Hình thức gửi báo giá: Gửi Email, gửi thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp.

- Phòng Kế hoạch – Đầu tư – Vật tư – Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Địa chỉ: Tổ 4 khu 4A, phường Cẩm Thịnh thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại 02033 734 900

Email: Tinhvucpc@gmail.com.

Cán bộ phụ trách: Vũ Thị Tình điện thoại 0912 083 796.

Thời gian nhận bản báo giá chậm nhất vào 8h giờ 00 ngày 19/8/2024

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Ecopy, b/c);
- Trang Web TKV (đăng tải)
- Trang Web TCT (đăng tải)
- Phòng KTAT (Ecopy);
- Lưu VT, P.KHĐTVT, VTT⁽¹⁾.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Hoàng Lân

PHỤ LỤC YÊU CẦU CUNG CẤP BÁO GIÁ
(Đính kèm công văn số 1873 /NĐCP-KHĐTĐVT ngày 14/8/2024)

Hạng mục	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	Nhà trạm			
1	Nhà trạm vận hành KT: DxRxC (3mx4mx3.6m)	Trạm	01	Thi công hoàn thiện
2	Điều hòa điện áp 1200BTU – 220V	Bộ	01	
II	Hệ thống móng cân			
1	Xây dựng móng cân: - Móng cân thiết kế kiểu nổi, bê tông đổ toàn khối (không ép cọc móng). Có đường thoát nước ra mương nước thải nhà máy. - Tính toán thiết kế hệ thống móng, hệ thống thoát nước, điện phục vụ vận hành trạm cân.	Gói	1	Thi công hoàn thiện
III	Thiết bị cân bao gồm			
1	Loại cảm biến lực: POWERCELL® PDX®, 40 tấn (hoặc tương đương có xuất xứ Châu Âu) Độ bền 15 đến 20 năm tuổi thọ - Công nghệ không sử dụng hộp cộng tín hiệu, loại bỏ tối đa các tác nhân gây hỏng hóc cân xe tải từ hộp nối, lắp đặt và bảo trì dễ dàng - Công nghệ POWERCELL digital với tính năng bù trừ sai số chủ động 4 yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo của cân điện tử, cho độ chính xác cao nhất thị trường + Sai số tuyến tính (linearity) + Sai số lưu tải (hysteresis) + Sai số do biến động nhiệt độ cao thấp + Sai số dạo (creepy) - Tính năng "Bảo trì tiên đoán" chủ động kiểm soát tình trạng load cell và ngăn chặn sự cố dừng cân - Không thể gian lận can thiệp thay đổi kết quả đo bằng cách tác động vào tín hiệu - Cấp chính xác C4 OIML, được cấp chứng chỉ bởi tổ chức OIML - Khả năng chống sét đánh trực tiếp 80,000A, có chứng chỉ của bên thứ 3 cấp - Cấp độ bảo vệ IP68 & IP69K với chứng chỉ, khả năng bảo vệ thiết bị khỏi hư hại do ngập	Bộ	8	

429703
NGTY
EN CẨM PH
CHINHÀNH
NGTY ĐIỆN L
/ - CTC P
- T. QU

	nước lên tới 7 ngày liên tục ở độ sâu 1m			
2	Đầu chỉ thị tích phân: Đầu cân IND780 POWERCELL PDX (hoặc tương đương có xuất xứ Châu Âu) Sử dụng trong môi trường khắc nghiệt và ô nhiễm, cấp bảo vệ IP69K Truy vấn trạng thái load cell thời gian thực, cảnh báo người dùng khi có bất thường trong hệ thống (breach detection). Kiểm soát tình trạng hệ thống qua web server	Bộ	1	
	Bàn cân Model VTS 302 (CLC 40)/VTS 302 (CLC 40), 3.0 x 11.6m 80 tấn tải trọng tối đa. (hoặc tương đương có xuất xứ Châu Âu) - Sơn chuẩn Arcylic Polyurethane 02 lớp - Bề mặt bàn cân: 100% bắn cát theo tiêu chuẩn SSPC-A-SP6 (SA 2.5) sau đó được phun sơn Acrylic Polyurethane RAL7038 (Epoxy), tiếp theo được nung ở nhiệt cao và cuối cùng được làm lạnh để tăng độ cứng lớp sơn. màu xám nhạt đạt tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EC. Độ dày lớp sơn hoàn thiện đạt từ 80 đến 120 µm/Deck surface. - Công nghệ và thiết kế bàn cân được kiểm tra thử tải 1,000,000 lượt cân ở mức tải tối đa	Gói	1	
4	Cáp tín hiệu đồng bộ	Bộ	1	
5	Thiết bị chống sét	Bộ	1	
IV	Thiết bị quản lý dữ liệu			
1	Máy tính công nghiệp: + Chip Intel $\geq$ core i7 14700 + Ổ cứng SSD: $\geq$ 1TB + Bộ nhớ RAM: $\geq$ 16Gb + Màn hình LCD $\geq$ 23.5 inch + Chuột, bàn phím.	Bộ	1	
2	Máy in đen trắng khổ giấy A4 + Tốc độ: $\geq$ 38 trang/phút (2 mặt) + Độ phân giải: $\geq$ 1200x1200dpi + Cổng giao tiếp: USB, Lan, Wifi.	Bộ	1	
3	Bộ lưu điện $\geq$ 1000VA	Bộ	1	
4	Ổn áp Lioa $\geq$ 1000VA	Bộ	1	
5	Phần mềm quản lý cân: Thiết kế chuyên dụng cho nghiệp vụ cân với các tính năng: - Cân, lưu và in phiếu. - Tích hợp đầu đọc thẻ từ, điều khiển barie, tích	Bộ	1	

	hợp camera chụp ảnh khi cân. Cho phép cân tự động - Cho phép lấy bì xe cân gần nhất. - Truyền dữ liệu cân về Server, phục vụ giám sát số liệu cân từ xa. - Tích hợp mã 2D (QRCode) vào phiếu cân chống làm giả phiếu. - Hỗ trợ xuất báo cáo thống kê ra các định dạng excel, pdf, word. - Giao diện Tiếng Việt. - Phần mềm có bản quyền: Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bởi Cục bản quyền tác giả.			
V	Tủ điện cấp nguồn hệ thống cân			
1	Atomat cấp nguồn 2P, 20A, 400VAC	Cái	1	
2	Biến áp cách ly 1000VA	Cái	1	
3	Tủ điện INOX 2 lớp cánh loại treo tường, cánh ngoài có mica xuyên sáng Kích thước: Cao x rộng x sâu (mm): 800x600x300	Cái	1	
VI	Thiết bị giám sát xe vào/ra trạm cân			
1	Đầu Đọc Thẻ UHF - Tần số UHF 902 - 928MHZ - Khoảng cách đọc: 8m. - Giao tiếp: kết nối với phần mềm cân qua: RS232, RS485, Wiegand 26/34, TCP/IP	Gói	1	
2	Thẻ từ không tiếp xúc UHF - Khoảng cách đọc: 1-15m - Bộ nhớ: EPC 96 bits, user 512 bits - Vật liệu: PET/paper	cái	20	
3	Barrier tự động: - Cản barrier: Nhôm dài 2.5m - Nguồn cấp 220VAC	Bộ	1	
4	Kiểm định và cấp chứng nhận kiểm định	Gói	1	
VII	Dịch vụ			
1	Thi công lắp đặt, Đào tạo, chuyển giao công nghệ	Gói	1	

12