

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1329 /TMBG-ĐN5

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

Đơn hàng: Vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống điện văn phòng Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV kính mời Quý đơn vị tham gia khảo sát và báo giá vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống điện văn phòng Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV với các yêu cầu như sau:

1. Yêu cầu về hàng hóa:

- **Chi tiết thực hiện công việc:** Nội dung công việc thực hiện kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-ĐN5 ngày 08/9/2025 về việc ban hành phương án kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện văn phòng Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, số lượng chi tiết như phụ lục đính kèm.

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:

Nhà Cung cấp bộ hồ sơ năng lực của mình cho Bên mời cung cấp nhưng không giới hạn và bao gồm một số yêu cầu tối thiểu như sau:

- Bản giới thiệu năng lực Công ty rõ ràng về địa chỉ trụ sở làm việc, văn phòng đại diện, chi nhánh (nếu có) có biển hiệu Công ty rõ ràng, cố định.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao công chứng hoặc bản sao đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).

- Trước khi báo giá nhà cung cấp có thể khảo sát kích thước, thông số kỹ thuật hiện trạng thực tế tại Văn phòng Công ty thủy điện Đồng Nai 5 nhằm đảm bảo cho việc cung cấp vật tư thiết bị và sửa chữa phù hợp với thiết bị hiện tại của Văn phòng Công ty đang sử dụng.

3. Các yêu cầu về thương mại:

- Báo giá phải ghi rõ nội dung, đầu mục các công việc thực hiện cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và sửa chữa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng thiết bị, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí, bảo hiểm các loại (nếu có) theo quy định của Nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Văn phòng Công ty thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, Địa chỉ: Số 10 Hoàng Văn Thụ, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện trong vòng 30 ngày.



5

- Hình thức thanh toán: Nhà cung cấp đề xuất hình thức thanh toán và các điều khoản thương mại kèm theo báo giá.

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày mở báo giá.

- Nhà cung cấp báo giá cho toàn bộ cho gói cung cấp, lắp đặt và sửa chữa.

4. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá Biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa chỉ: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV số 10, đường Hoàng Văn Thụ, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 02633976888. (Ghi chú: Hồ sơ báo giá nộp trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị), hoặc gửi qua đồng thời 2 địa chỉ Email: vanthudn5.2012@gmail.com và tochuyengiadn5@gmail.com (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua Email vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời báo giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).


Thời gian nhận báo giá: Không chậm hơn 14 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang Website TKV (Để đăng tải);
- Trang Website dienluctkv.vn (Để đăng tải);
- Lưu Văn thư, KHVTĐT (D01)✓



Trần Văn Tuấn

PHỤ LỤC: NỘI DUNG VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ
(Kèm theo Văn bản số 1329 /TMBG-ĐN5 ngày 22 tháng 9 năm 2025)

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật của thiết bị	Xuất xứ, kỹ mã hiệu, nhãn mác của hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền trước thuế (Đồng)	Thuế suất GTGT (%)	Thuế GTGT (Đồng)	Thành tiền sau thuế (Đồng)
1	Cáp điện	CXV 3x50+1x25mm2		Mét	107					
2	Cáp điện	CXV 4x25mm2		Mét	90					
3	Gạch thẻ	40x80x190mm		Viên	1900					
4	Tủ điện chính	Bao gồm các vật tư đính kèm theo:		Tủ	01					
-	Vỏ tủ điện	Kích thước: 800x600x300x1mm Chất liệu: thép và sơn tĩnh điện		Cái	01					
-	Bộ điều khiển ATS	Số cực: 3P Điện áp hoạt động (U_o): 400/415V - 50Hz Định mức dòng điện (I_n): 250A Định mức điện áp cách điện (U_i): AC 1000V Định mức điện áp xung (U_{imp}): 8kV Khả năng quá dòng ngắn mạch (I_{cm}): 35kA Định mức dòng ngắn mạch (I_{cm}): 73.5kA		Cái	01					
-	Biến dòng điện	Tỉ số biến: 250/5A Đường kính lỗ: 20mm		Cái	03					
-	Đèn báo tử điện	Màu: đỏ Đường kính: phi 22 Điện áp: 220VAC		Cái	01					
-	Đèn báo tử điện	Màu: Xanh Đường kính: phi 22 Điện áp: 220VAC		Cái	01					
-	Đèn báo tử điện	Màu: Vàng Đường kính: phi 22 Điện áp: 220VAC		Cái	01					
-	Cầu chì sứ	Loại: 5A Kích thước: 10x38mm		Cái	03					

-	Vỏ cầu chì sứ	Loại: 32A (Lắp cho cầu chì 10x38) Kích thước mặt: 48x48mm Kích thước lỗ: 25mm Chuyển mạch: 7 vị trí Kiểu: chuyển điện áp Điện áp: 220VAC/50-60Hz Dòng điện: 20A Tiếp điểm: 12 Tiêu chuẩn: IEC		Cái	03					
-	Công tắc chuyển mạch			Cái	01					
-	Công tắc chuyển mạch	Kích thước mặt: 48x48mm Kích thước lỗ: 25mm Chuyển mạch: 4 vị trí Kiểu: chuyển dòng điện Điện áp: 220VAC/50-60Hz Dòng điện: 20A Tiếp điểm: 12 Tiêu chuẩn: IEC		Cái	01					
-	Đồng hồ đo điện áp	Loại: Kim chỉ thị Kích thước: 96x96mm Dải đo: 0-500VAC		Cái	01					
-	Đồng hồ đo dòng điện	Loại: Kim chỉ thị Kích thước: 96x96mm Dải đo: 250A Tỷ số biến: 250/5A		Cái	01					
-	Áp tô mát	Loại: MCCB 3P Dòng định mức: 250A Điện áp hoạt động: 400VAC Dòng ngắn mạch: 25kA Điện áp cách điện: 690V Gắn ray DIN 35		Cái	01					
-	Áp tô mát	Loại: MCCB 3P Dòng định mức: 100A Điện áp hoạt động: 400 VAC Dòng ngắn mạch: 10kA Điện áp cách điện: 690V Gắn ray DIN 35		Cái	01					

-	Áp tô mát	Loại: MCCB 3P Dòng định mức: 63A Điện áp hoạt động: 400 VAC Dòng ngắn mạch: 10kA Điện áp cách điện: 690V Gắn ray DIN 35		Cái	01				
-	Áp tô mát	Loại: MCCB 3P Dòng định mức: 16A Điện áp hoạt động: 400 VAC Dòng ngắn mạch: 5kA Điện áp cách điện: 690V Gắn ray DIN 35		Cái	01				
5	Tủ điều khiển	Bao gồm các vật tư đính kèm theo:		Tủ	01				
-	Vỏ tủ điện	600x600x300x1mm, thép sơn tĩnh điện		Cái	01				
-	Biến dòng điện	Tỉ số biến: 100/5A Đường kính lỗ: 20mm		Cái	03				
-	Công tắc chuyển mạch	Kích thước mặt: 48x48mm Kích thước lỗ: 25mm Chuyển mạch: 4 vị trí Kiểu: chuyển dòng điện Điện áp: 220VAC/50-60Hz Dòng điện: 20A Tiếp điểm: 12 Tiêu chuẩn: IEC		Cái	01				
-	Đồng hồ đo dòng điện	Loại: Kim chỉ thị Kích thước: 96x96mm Dải đo: 100A Tỉ số biến: 100/5A		Cái	01				
-	Đèn báo tủ điện	Màu: Đỏ, phi 22mm, 220VAC		Cái	01				
-	Đèn báo tủ điện	Màu: Xanh, phi 22mm, 220VAC		Cái	01				
-	Đèn báo tủ điện	Màu: Vàng, phi 22mm, 220VAC		Cái	01				
-	Cầu chì sứ	Loại: 2A Kích thước: 10x38mm		Cái	03				

-	Vô cầu chì sứ	Loại 32A(lắp cho vào chì 10x38)		Cái	03				
-	Đồng hồ đo điện áp	Loại: Kim chỉ thị Kích thước: 96x96mm Dải đo: 0-500VAC		Cái	01				
-	Công tắc chuyển mạch	Kích thước mặt: 48x48mm Kích thước lỗ: 25mm Chuyển mạch: 7 vị trí Kiểu: chuyển dòng điện Điện áp: 220VAC/50-60Hz Dòng điện: 20A Tiếp điểm: 12 Tiêu chuẩn: IEC		Cái	01				
-	Áp tô mát	Loại: MCB 3P Dòng định mức: 63A Điện áp hoạt động: 400 VAC Dòng ngắn mạch: 10kA Điện áp cách điện: 690V Gắn ray DIN 35		Cái	02				
-	Áp tô mát	Loại: MCB 3P Dòng định mức: 16A Điện áp hoạt động: 400 VAC Dòng ngắn mạch: 5kA Điện áp cách điện: 690V Trip Curve: C Gắn ray DIN 35		Cái	02				
-	Áp tô mát	Loại: MCB 2P Dòng định mức: 16A Điện áp hoạt động: 400 VAC Dòng ngắn mạch: 6kA Điện áp cách điện: 690V Trip Curve: C Gắn ray DIN 35		Cái	03				
-	MBA cách ly	Loại: biến áp 1 pha Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 220VAC Dòng điện: 5A (1,1KVA) Chất liệu dây dẫn: đồng 100%		Cái	01				
-	Nút nhấn	Kiểu: Nút nhấn không duy trì Màu: xanh Đường kính: phi 22 Điện áp hoạt động: 220VAC Tiếp điểm: 1NO, 1NC		Cái	02				

-	Nút nhấn	Kiểu: Nút nhấn không duy trì Màu: Đỏ Đường kính: phi 22 Điện áp hoạt động: 220VAC Tiếp điểm: 1NO, 1NC	Cái	03					
-	Nút nhấn	Kiểu: Nút nhấn có duy trì Màu: xanh Đường kính: phi 22 Điện áp hoạt động: 220VAC Tiếp điểm: 1NO, 1NC	Cái	01					
-	Đèn báo tử điện	Màu: Xanh, phi 22mm, 220VAC	Cái	02					
-	Đèn báo tử điện	Màu: Vàng, phi 22mm, 220VAC	Cái	02					
-	Công tắc xoay	Loại: 3 Vị trí Đường kính: 25mm Tiếp điểm: 2NO, 2NC Tiêu chuẩn: CE	Cái	03					
-	Bộ điều khiển lập trình PLC	LOGO 12/24RCE, module I/O: 12/ 24 V DC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DO, Bộ nhớ 400 khối	Cái	01					
-	Khởi động từ	Loại: 3P Dòng điện: 18A (7,5kW) Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC Gắn ray DIN 35	Cái	01					
-	Rơ le nhiệt	Loại: 3P Dòng điện điều chỉnh: 7-11A Gắn ray DIN 35	Cái	01					
-	Khởi động từ	Loại: 3PDòng điện: 40A (18,5kW) Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ: 2NO+2NC Gắn ray DIN 35	Cái	01					
-	Rơ le nhiệt	Loại: 3P Dòng điện điều chỉnh: 24-34A Gắn ray DIN 35	Cái	01					
6	Ống nhựa	HDPE 50/65	m	184					
7	Cát xây dựng	Cát vàng kích thước từ 0,14-5mm	m ²	16					
8	Cỏ lá gừng		m ²	69					
9	Đầu cốt	SC50x12	Cái	12					
10	Cồn công nghiệp	90 độ	kg	2					

11	Đá cắt bê tông	D350			Viên	1				
12	Đá mài	100mm			Viên	1				
13	Dây thép	D2mm			mét	11				
14	Gạch terrazzo	400x400mm			m ²	5				
15	Giẻ lau				kg	1				
16	Màng sông	HDPE 50/65mm			cái	10				
17	Mỡ công nghiệp	Chịu nhiệt			kg	1				
18	Vải trắng mộc	Khổ 0,8m			mét	1				
	Tổng cộng									

(*) Đề nghị Quý đơn vị báo giá chào đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ của vật tư, trường hợp Quý đơn vị báo giá chào không đầy đủ một trong các thông tin nêu trên dẫn tới không đủ cơ sở để đánh giá vật tư do Quý đơn vị đề xuất đáp ứng về thông số kỹ thuật theo yêu cầu thì đơn giá do Quý đơn vị chào cho mục vật tư đó sẽ không được xem xét khi lập dự toán. Vật tư cùng loại cùng thông số kỹ thuật, xuất xứ báo nhiều giá khác nhau thì chọn đơn giá thấp nhất để lập dự toán.